

製品の説明



◆普通鉄線◆

コンクリート二次製品(ヒューム管、パイプ、U字溝、L字溝等)の骨材、溶接金網、ボルト用鉄線と幅広く使用されています。

規格表

線径(mm)	許容差(mm)	引張強さ(kgf/mm ²)	1m当りの重量(g)	1kg当りの長さ(a)
2.00	±0.05	60~120	24.7	40.5
2.10	±0.06	60~120	27.2	36.8
2.30	±0.06	60~120	32.6	30.4
2.60	±0.06	55~110	41.7	24.0
2.70	±0.06	55~110	45.0	22.2
3.20	±0.08	55~110	63.2	15.8
4.00	±0.08	45~95	98.7	10.1
4.20	±0.10	45~95	108.3	9.2
5.00	±0.10	40~85	154.2	6.5
5.50	±0.10	40~85	186.6	5.36
6.00	±0.10	40~85	222.1	4.50



◆溶接金網◆

規格表

製造可能寸法		標準サイズ				
幅	長さ	名称	線径(mm)	幅×長さ(m)	網目(mm)	重量(kg/m ²)
2m	6m	#8×6"×6"	4.00	1.5×6	150×150	1.36
3.20mm~6.00mm	#8×4"×4"	100×100			2.05	
75mm~200mm	#6×6"×6"	5.00	1.5×6	150×150	2.14	
	#6×4"×4"			100×100	3.20	
	#4×6"×6"	6.00	1.5×6	150×150	3.05	
	#4×4"×4"			100×100	4.60	

異径金網				
名称	線径(mm)	幅×長さ(m)	網目(mm)	重量(kg/m ²)
#4×6"×6"	6.00	1.5×6	150×150	3.53
#4×6"×6"	6.00	0.5×1.0	150×150	3.53
#4×4"×4"	6.00	1.5×6	100×100	5.19
#4×4"×4"	6.00	0.5×1.0	100×100	5.19



◆ナマシ鉄線◆

規格表

サイズ	線径(mm)	重量(kg)	1巻の長さ(m)
#6	5.00	45	2925
#8	4.20	45	414
#10	3.40	45	630
#12	2.75	45	964
#14	2.10	45	1,656
#16	1.70	45	2,524
#18	1.24	45	4,743
#20	0.88	45	9,418

寸法切ナマシ鉄線		
サイズ	本数	
#10	850mm	150
	650mm	200

#21結束線			
サイズ	重量kg	本数	
#21	500mm	9	4,558
	350mm	9	6,512