

## 製品の説明

### ◆普通鉄線◆

用途は広く、特にコンクリート二次製品に欠かすことが出来ません。厳しい工程管理、製品管理のもと、より良い製品を提供いたします。

### 製造範囲(mm)

原材料	鉄線
SWRM 22S~8.0	7.00~1.70
SWRM 17~7.0	
SWRM 17~5.5	
SWRM 6~5.5	



◆鉄丸くぎ◆ 原料からくぎ用鉄線、鉄丸くぎまで一貫生産で行われ、特に鉄丸くぎは、材質、規格、寸法において精度の高い製品です。

### 規格表(mm)



呼び方	長さ L		胴部径 d		頭部径 D (参考値)
	寸法	許容差	寸法	許容差	
N 19	19	±1.0	1.50	±0.05	3.6
N 22	22	±1.5	1.50	±0.05	3.6
N 25	25	±1.5	1.70	±0.05	4.0
N 32	32	±2.0	1.90	±0.05	4.5
N 38	38	±2.0	2.15	±0.06	5.1
N 45	45	±2.5	2.45	±0.06	5.8
N 50	50	±2.5	2.75	±0.06	6.6
N 65	65	±3.0	3.05	±0.08	7.3
N 75	75	±3.5	3.40	±0.08	7.9
N 90	90	±4.0	3.75	±0.08	8.8
N100	100	±4.5	4.20	±0.10	9.8
N115	115	±5.0	4.20	±0.10	9.8
N125	125	±5.0	4.60	±0.10	10.3
N150	150	±5.0	5.20	±0.10	11.5



### ◆溶接金網及び鉄筋格子◆

JIS認定製品のため、現場納入時は受注検査のみで済み、品質管理の簡素化を果たしています。

### 製作寸法

幅2,000(mm)迄、長さ6,000(mm)、線径3.2~6.0(mm)、網目75~200(mm)

### 規格重量表(kg/m<sup>2</sup>)

線径 \ 網目	75×75	100×100	125×125	150×150	200×200
D6		5.16	4.16	3.49	2.67
6.0 m <sub>m</sub>	6.00	4.60	3.71	3.05	2.38
5.5	5.03	3.87	3.12	2.58	2.00
5.0	4.16	3.20	2.57	2.14	1.66
4.5	3.42	2.56	2.10	1.73	
4.0	2.68	2.05	1.66	1.36	
3.2	1.68	1.31	1.06	0.87	