

製品の説明



◆メッキ加工◆

亜鉛メッキ表面に緻密なサビの薄膜が形成され、これが強力な保護被膜となってその下にある鉄素地の腐食を抑制します。他の防錆法と比較してイニシャルコストも低く、衝撃や摩擦によって剥離することがありません。

用途及び規格

電力通信用の鉄塔鋼管柱腕金、土木建築用のガードレールグレーチング橋梁、道路標識、照明ポール、フェンス支柱、農業園芸用の温室ハウス、家畜用ハウス、用水タンク、鉄筋、その他鉄鋼製品全般。



◆異形鉄筋格子「T-コンメッシュ」◆

鉄筋格子のことで、低コスト化、省力化、工期短縮化をねらう建設用製品。素材は、JIS G 3112に規定された鉄筋コンクリート用棒鋼を使用し、マルチ自動スポット溶接機によって金網状に形成されます。

用途及び規格

スラブ配筋、壁配筋、土間配筋、PC板、オムニアスラブ板、駐車場、ボックスカルバート、法面保護フレーム、その他コンクリート二次製品。

◆^{つぎで}機械式継手「FDグリップ」◆

異形鉄筋の機械式継手のことで、工場で鉄筋端部にスリーブを圧着し、ねじ部に防錆油を塗油してポリキャップを取付け、現場に搬入します。現場では、接合と所定の締め付けトルクの導入をするだけで、管理が容易です。

用途及び規格

連続地中壁からの梁主筋・スラブ筋等の後施工、道路床版の改修工事等、反復施工の打ち継目での鉄筋接合工事。将来建物等の増設等予定部位の鉄筋接合用、外部用金物(階段等)の取付けインサート等。