

製品の説明



◆普通鉄線◆

普通鉄線

種 類	SWM-B、SWM-N
線径φ(mm)	2.6、3.2、4.0、5.0、6.0
用 途	コンクリート二次製品用[ヒューム管・パイル・U字溝等]、伸線加工用[釘・溶接金網]

セパレーター用鉄線

種 類	SS490、SWM-B
線径φ(mm)	6.9、8.3、10.6、11.15
用 途	セパレーター(型枠固定)用

なまし鉄線

種 類	SWM-A
用 途	巻なまし、寸法なまし、結束線用



◆溶接金網◆

普通鉄線

種 類	SWM-B	
線径φ(mm)	4.0、5.0、6.0	6.0
用 途	コンクリート補強用[建築：鉄骨構造物のデッキスラブ、土間犬走り等][土木：コンクリート舗装護岸工事、擁壁等]	コンクリート二次製品用[U字溝・側溝等]



壁下地部材(軽天材)

	スタッド	ランナー
線径φ(mm)	50～100×45	52～102×40
用 途	間仕切り等	

◆鋼管◆

農業用鋼管(NB管)

線径φ(mm)	19.1、22.2、25.4
用 途	農業用ハウス等の部材

炭素鋼鋼管(STK-400)

線径φ(mm)	21.7、27.2、38.1、42.7、48.6
用 途	足場用・工作用パイプ

角形鋼管(STKR-400)

線径φ(mm)	50
用 途	足場用・工作用パイプ

C形鋼(SSC-400)

サ イ ズ	100×50(mm)、75×45(mm)、60×30(mm)
用 途	鉄骨構造物の補強用部材として胴縁等