

製品の説明



◆再生単粒度製品 [40～20(mm)]◆

リサイクル製品。

異物(木片、プラスチック片、ガラス片等)の混入が少ない。

吸水性に優れている。

用途及び規格

裏込材、基礎材、目潰し材、埋戻し材等



◆再生単粒度製品 [5～0(mm)]◆

リサイクル製品。

異物(木片、プラスチック片、ガラス片等)の混入が少ない。

吸水性に優れている。

用途及び規格

裏込材、基礎材、目潰し材、埋戻し材等

◆再生粒調路盤材「RM-40(上層路盤材)」、RC-40(下層路盤材)」◆



再生単粒度製品 [40～20(mm)] と [5～0(mm)] をJIS規格の粒度範囲に配合計量したもの。

1. 資源の有効利用を図るという観点と、環境保全の問題等から、産業廃棄物(残余生コンクリート塊)の効果的なリサイクルが図られる。
2. 製造工程の品質管理に基づき、粒度が一定し、安定している。
3. 出荷時に最適含水比に近い水量を加えて、敷きならし・転圧作業が容易にできる。
4. 搬出時期による物理的・力学的特性の差異が少なく、特に修正CBR値は基準値を上層路盤材・下層路盤材共に大きくクリアーしている。
5. 現場密度での95%締固め度の含水比幅が大きく、施工管理上も有利である。